

 LUCY-G



Apparecchio in alluminio anticorodal con finitura satinato brillante, per esterni. Fornito con 9 LED da 1W, ottiche 15°, 25°, 40° e cavo H05RN-F 2x1,5 (mm²) L=2,80mt. Nella versione RGB con cavo di alimentazione standard 14mt. Alimentazione 12V, gestione colore RGB e/o dimmer.

Caratteristiche Tecniche



| | |
|-----------------|--|
| Applicazione | Outdoor |
| Installazione | Spot orientabile |
| Potenza | 9W, Led 1W 23-150Lm/W |
| Alimentazione | 12V |
| Colore Led | 3000K, 4000K, 5000K, RGB |
| Ottica | 15°- 25°- 40° |
| Finitura | Alluminio anticorodal satinato |
| Accessori | Picchetto (su richiesta) |
| Compatibilità | Dimmer e/o Controller RGB |
| Servizio Custom | Lunghezza cavo alimentazione su misura |

Codici Articolo

| Ottica 15° | Kelvin | Ottica 25° | Kelvin | Ottica 40° | Kelvin |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| LCG-15-00 | 3000K | LCG-25-00 | 3000K | LCG-40-00 | 3000K |
| LCG-15-01 | 5000K | LCG-25-01 | 5000K | LCG-40-01 | 5000K |
| LCG-15-05 | 4000K | LCG-25-05 | 4000K | LCG-40-05 | 4000K |
| LCG-15-RGB | RGB | LCG-25-RGB | RGB | LCG-40-RGB | RGB |

Accessori

| | |
|---------------|--|
| PICCHETTO-LCG | Picchetto per installazione in superfici terrose |
|---------------|--|

