


 POSEIDON



Corpo illuminante in acciaio INOX AISI 316, finitura lucida, per applicazione in fontane (filetto da 2"). Profondità di immersione max 2mt. Fornito con 21 LED da 1W, ottiche 15°, 25° e 40° e cavo H05RN-F 2x1,5 mm2 L=2,8mt. Alimentazione 24V, gestione colore RGB e/o dimmer.

Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Fontane
Installazione	In immersione, su ugello filetto 2"
Potenza	21W, Led 2W 23-150Lm/W
Alimentazione	24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, RGB
Ottica	15°- 25°- 40°
Finitura	Acciaio Inox 316 cromato lucido
Accessori	-
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

Codici Articolo

Ottica 15°	Kelvin	Ottica 25°	Kelvin	Ottica 40°	Kelvin
PSD-15-00	3000K	PSD-25-00	3000K	PSD-40-00	3000K
PSD-15-01	5000K	PSD-25-01	5000K	PSD-40-01	5000K
PSD-15-05	4000K	PSD-25-05	4000K	PSD-40-05	4000K
PSD-15-RGB	RGB	PSD-25-RGB	RGB	PSD-40-RGB	RGB

