




Corpo illuminante in acciaio inox AISI 316, finitura lucida. Apparecchio per fontane e piscine di grandi dimensioni. Fornito con 24 LED da 1W, ottiche 15°, 45°, 60° e cavo H05RN-F 2x1,5 (mm<sup>2</sup>) L= 2,80mt. Nella versione RGB è fornito con 21 LED da 1W, ottiche 15°, 25°, 40° e cavo di alimentazione standard 14mt. Alimentazione 24V , gestione colore e/o dimmer.

## Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Piscine
Installazione	Appoggio
Potenza	24W- RGB 21W, Led 2W 23-150Lm/W
Alimentazione	24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, RGB
Ottica	15°-45°-60° / RGB 15°- 25°- 40°
Finitura	Acciaio Inox 316 cromato lucido
Accessori	-
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

## Codici Articolo

Ottica 15°	Kelvin	Ottica 45°	Kelvin	Ottica 60°	Kelvin
NT-15-00	3000K	NT-25-00	3000K	NT-40-00	3000K
NT-15-01	5000K	NT-25-01	5000K	NT-40-01	5000K
NT-15-05	4000K	NT-25-05	4000K	NT-40-05	4000K

Ottica 15°		Ottica 25°		Ottica 40°	
NT-15-RGB	RGB	NT-25-RGB	RGB	NT-40-RGB	RGB

